

LIMP OFF ÁLCOOL AEROSSOL 70° ANJO

O LIMP OFF Álcool Aerossol 70° foi desenvolvido para completar a limpeza utensílios e equipamentos em geral, com o objetivo de facilitar a aplicação. A concentração alcoólica 70% apresenta ação antisséptica. Perfeito para locais onde o uso constante e repetido se faz necessário.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Aplique o produto diretamente na superfície que deseja limpar, evitando dirigir sobre plantas, animais, alimentos, chamas ou superfícies aquecidas. Espalhe com um pano e deixe agir por 10 minutos e em seguida passe um pano seco. Siga o procedimento quantas vezes achar necessário. Não aplicar sobre superfícies pintadas, envernizadas, laqueadas, telas de computador, televisores de plasma e LCD.

PROPRIEDADES BÁSICAS

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Cor: | Incolor. |
| Estado Físico: | Líquido/Premido. |
| Odor: | Característico. |
| Limites de Explosividade: | Não estocar acima de 50°C. |
| pH: | 6,0 a 7,0. |
| Gradação: | 70,00 INPM |
| Taxa de Liberação: | 50 a 80 g/minuto. |
| Ponto de Fulgor: | Não Aplicável |
| Solubilidade: | Solúvel em água |
| Densidade: | 0,82 g/cm ³ + ou - 0,02. |
| Pressão Interna: | 40 a 80 Psi. |
| Viscosidade: | 15 a 20 CF3 |
| Taxa de Liberação: | 50 a 80 g/minuto. |

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.



BOLETIM TÉCNICO

FR413 (REV. 02)

RECOMENDAÇÕES DE MANUSEIO E ARMAZENAGEM

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. INFLAMÁVEL. CONSERVAR LONGE DO FOGO OU CHAMAS E DE FONTES DE CALOR. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS

DOMÉSTICOS. Manter em local fresco e ao abrigo da luz. Não armazenar em temperaturas acima de 43°C. Em caso de irritação ou contato com os olhos, suspenda o uso e procure auxílio médico. Em caso de alergia ou sensibilização suspenda o uso e lave com água em abundância. Produto de uso externo. Não ingerir.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA E PRIMEIROS SOCORROS

Antes do manuseio deste produto é indispensável uma criteriosa leitura de todas as informações contidas na sua ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), disponível em nosso site ou solicite diretamente ao nosso SAC (0800487777).

Ingestão: Este produto apresenta baixa toxicidade oral aguda. Se ingerido acidentalmente, manter a vítima em repouso, não induzir o vômito. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.

Olhos: Lavar imediatamente os olhos com água corrente por no mínimo 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Caso o desconforto persista consultar um médico apresentar embalagem/rótulo do produto. Leve esta FISPQ.

Inalação: Mova a vítima para local ventilado. Aplicar respiração artificial somente se a respiração cessar. Obtenha auxílio médico.

Não fumar durante o manuseio.



BOLETIM TÉCNICO

FR413 (REV. 02)

OBSERVAÇÕES

Os valores encontrados para os ensaios de: peso específico foi obtido em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.